Заправочные объемы и применяемые ГСМ

ВАЗ 2123

Место заливки или назначение	Наименование материала применяемых на автомобилях	Заправочный объем, л
Топливный бак	Премиум-95 (Аи-95) RON 95 (Премиум-95) EN228	58
Система смазки двигателя	по API: SG, SH, SJ 5W-30; 5W-40; 10W-30; 10W-40; 15W-40; 20W-40;	3,75
Система охлаждения двигателя	Антифризы на основе этиленгликоля с комплексом ингибиторов коррозии и пеногасителем	8
Коробка передач Раздаточная коробка	по API: GL-4 или универсальные GL-4/ GL-5 75W-90; 80W-85; 80W-90	1,6 0,79
Передний мост Задний мост Рулевой механизм	по API: GL-5 или универсальные GL-4/ GL-5 80W-90; 85W-90	1,15 1,3
Гидроусилитель руля	Pentosin Hydraulic Fluid CHF11S VW52137	1,7
Гидравлические амортизаторы передний задний	ГРЖ-12; «Славол-АЖ»	 0,15 0,215
Система гидропривода тормозов Система гидропривода сцепления	Тормозные жидкости тип DOT-4 SAEJ1703, FMSS116	0,5 0,15
Бачки омывателей стекол лобового стекла стекла задней двери	Стеклоомывающие жидкости на основе спиртов	 5 2
Шарнир и пружина люка крышки топливного бака	ВТВ-1	-
Замки дверей и капота	ФИОЛ-1	-
Шарниры привода передних колес	ШРУС-4М; СПЕКТРОЛ ШРУС MoS2 (фасованная ШРУС-4М); MOLIKOT VN2461C	-
Клеммы и зажимы аккумуляторной батареи. Замочные скважины дверей	Автосмазка ВТВ-1 в аэрозольной упаковке	-
Шаровые опоры передней подвески. Шарниры рулевых тяг	ШРБ-4	-
Шарниры карданных валов	Литин 2	-
Шлицевые соединения карданных валов	158; ЛСЦ-15	-
Шарнир промежуточного карданного вала	ЭСМА; ЛЗ-ПЖЛ-00; Longterm-00	-
Регулятор давления	ДТ-1	-